


Manometer-Absperrventil

mit Spannmuffe und Entlüftungsschraube nach DIN 16270-Form A
mit loser Mutter und Entlüftungsschraube nach DIN 16270-Form B


SF
A-MSV
G



mit Spannmuffe Form A



mit loser Mutter Form B



mit Spannmuffe und Entlüftungsschraube nach DIN 16270-Form A

PN	DN	G	A-No.	€
400	4	G 1/4"	A-MSVG14SM-7	
400	4	G 1/2"	A-MSVG12SM-7	

mit loser Mutter und Entlüftungsschraube nach DIN 16270-Form B

PN	DN	G	A-No.	€
400	4	G 1/8"	A-MSVG18LM-7	
400	4	G 1/4"	A-MSVG14LM-7	
400	4	G 3/8"	A-MSVG38LM-7	
400	4	G 1/2"	A-MSVG12LM-7	

■ Gehäusewerkstoff	1.4571
Spindelwerkstoff	1.4571
Kegel	1.4571
Grundring	1.4571
Stopfbuchspackung	Teflon
Druckstück	1.4571
Überwurfmutter	1.4571
Handrad	Kunststoff, schwarz
Spannmuffe	1.4571
Entlüftungsschraube	1.4571

Dichtungswerkstoffe PTFE, Preßstoff
Temperaturbereich max. 120° C
Geeignet für flüssige Medien, Gase und Dämpfe